

# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης

### Παρελκόμενα εξαρτήματα γειώσεων

**Κωδικός: 6103303-70**

**Περιγραφή: Στεγανοποιητική αντιδιαβρωτική ταινία, κωδικός 6103303-70**

#### Εφαρμογές

Για την προστασία από διάβρωση χαλύβδινων επιψευδαργυρωμένων (St/tZn) αγωγών/ταινιών/ράβδων όταν αλλάζουν μέσο (πχ από το σκυρόδεμα ή το έδαφος συνεχίζουν στον αέρα). Για την προστασία επίσης συνδέσεων με χαλύβδινα επιψευδαργυρωμένα (St/tZn) εξαρτήματα, μέσα στο έδαφος.



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	Ταινία υφασμένη με συνθετικές ίνες και εμποτισμένη με ασφαλτικό μείγμα.
Μήκος	10 m
Πλάτος	50 mm
Θερμοκρασιακό εύρος	Εφαρμογής: 5 οC ÷ 55 οC / Λειτουργίας: -20 οC ÷ 70 οC

#### Χαρακτηριστικά

- Παραμένει εύπλαστη σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας
- Δε σκληραίνει και δε ραγίζει
- Αντοχή σε οξέα, αλκάλια, άλατα & μικροοργανισμούς
- Υψηλή αδιαπερατότητα από νερό, υδρατμούς και αέρια

#### Οδηγίες εγκατάστασης

Τυλίξτε την αντιδιαβρωτική ταινία, γύρω από τον αγωγό/ταινία/ράβδο σε μήκος περίπου 600 mm στο σημείο που θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή μέσου. Το μέρος που βρίσκεται στον αέρα θα πρέπει να καλυφθεί σε μήκος περίπου 300 mm και το μέρος που θα μπει στο έδαφος ή στο σκυρόδεμα θα πρέπει επίσης να καλυφθεί σε μήκος περίπου 300 mm.

Οι εντός του εδάφους συνδέσεις θα πρέπει να καλύπτονται εντελώς με την αντιδιαβρωτική ταινία, με δύο τουλάχιστον στρώσεις.

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.