

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης Γείωση υποσταθμών

Κωδικός: 6123005-71

Περιγραφή: Χάλκινο στήριγμα ταινίας σε περιμετρικό ζυγό γείωσης, κωδικός 6123005-71

Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη στήριξη σε σκυρόδεμα, τούβλο ή μεταλλική επιφάνεια, αγωγού μορφής ταινίας που χρησιμοποιείται σε περιμετρικό ζυγό γείωσης.

**Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4**



- Μεταλλικό
- Με βίδες
- Σχεδιασμένο να συσφίγγει τον αγωγό και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη διαμήκη κίνησή του.

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χαλκός (Cu).
Βίδα	M8x20 mm ανοξείδωτη βίδα V2A, με εξάγωνη κεφαλή.
Διαστάσεις αγωγού	Αγωγός μορφής ταινίας πάχους έως 6 mm.
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt).
Ροπή σύσφιξης	5 Nm.
Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο	Μέσω ξυλόβιδας και UPAT (δεν περιλαμβάνονται).
Στερέωση σε μεταλλική επιφάνεια	Μέσω τυφλού περικοχλίου (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6504409 - δεν περιλαμβάνεται) και βίδας M6x40 mm (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 5720640 - δεν περιλαμβάνεται).
Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων	≤500 mm. / ≤300 mm, πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης.

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31692**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Προαιρετικά εξαρτήματα

Τυφλό περικόχλιο, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 409 / Περτσινιδώρος, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 000 / Ανοξείδωτη βίδα M6x40 mm, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 57 20 640

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 25 τεμάχια

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.