PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6130104-71
Περιγραφή: Στήριγμα αγωγού Ø6–10mm σε μονωμένο δώμα, κωδικός 6130104-71

Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη στήριξη στρογγυλών ή πολύκλωνων αγωγών σε μονωμένο δώμα.



Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

- Μη μεταλλικό
- Χωρίς βίδες
- Σχεδιασμένο να συσφίγγει τον αγωγό και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη διαμήκη κίνησή του.

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Πλαστικό κατάλληλο για έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Διαστάσεις	135x115x85 mm
Διαστάσεις αγωγών	Ø6–10 mm (35–70 mm2). Για την τοποθέτηση αγωγού Ø10mm (70mm2) είναι απαραίτητη η χρήση του βύσματος που παρέχεται μαζί με το στήριγμα.
Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από	Al, Cu, Cu/eSn, SSt (Stainless Steel), St/eCu, St/tZn.
Τοποθέτηση αγωγού	Ο αγωγός κουμπώνει στο στήριγμα χωρίς την χρήση εργαλείων.
Στερέωση	Μέσω κυβόλιθου διαστάσεων 100x100x60 mm (κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 30 105). Επιπρόσθετα μπορεί να κολληθεί με ασφαλτικό συγκολλητικό υλικό με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες ή με θειόκολλα1).

Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων (σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm.)	≤1000 mm για στρογγυλό αγωγό. / ≤500 mm για πολύκλωνο αγωγό. / ≤300 mm πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού–συστολικού εξαρτήματος.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα.

Απαιτούμενα εξαρτήματα

Κυβόλιθος διαστάσεων 100x100x60 mm, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 30 105.

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 100 τεμάχια

Σε επιφάνειες καλυμμένες με συνθετικές στεγανοποιητικές μεμβράνες, θα πρέπει να ερωτηθεί ο κατασκευαστής της μεμβράνης για την καταλληλότητα του υλικού συγκόλλησης ώστε να μην προξενήσει φθορά στη μεμβράνη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.