

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης Θεμελιακή γείωση

Κωδικός: 6201001-71

Περιγραφή: Στήριγμα - σφιγκτήρας θεμελιακής γείωσης, κωδικός 6201001-71

Εφαρμογές

Στήριγμα - σφιγκτήρας για την ηλεκτρική σύνδεση εντός σκυροδέματος οπλισμού με αγωγό μορφής ταινίας.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty - 100 kA)
- Για χρήση εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα
- Δεν προορίζεται για χρήση όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Περιγραφή	Αποτελείται από ένα πλακίδιο διαστάσεων 60x40 mm και μία σιαγόνα για τη σύσφιξη των οπλισμού/ταινίας.
Βίδες / περικόχλια	M10x30 mm χαλύβδινη ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένη καρόβιδα. / M10 χαλύβδινο ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένο περικόχλιο.
Διαστάσεις ταινίας	Έως 40 mm πλάτος και 4 mm πάχος.
Διαστάσεις οπλισμού	Ø10-17 mm.
Συνδεσμολογία	Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης	Εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, Cu/eSn, St, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης	35 Nm

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) - Part 1 : Requirements for

connection components”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30686**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 25 τεμάχια

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.