

## PRODUCT DATA SHEET

**Εξαρτήματα γείωσης**

**Θεμελιακή γείωση**

**Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών  
γείωσης**

**Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας**

**Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών Συστήματος  
Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)**

**Κωδικός: 6201830-71**

**Περιγραφή: Σφιγκτήρας St/tZn σύνδεσης αγωγού Ø8-10mm / ταινίας  
πλάτους έως 30mm, κωδικός 6201830-71**

### Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.



**Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1**

- Βαρέως τύπου (Heavy duty - 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση
- Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 10 kA για 0,5 sec (δεν απαιτείται από το 62561-1)

### Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής   | Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).                           |
| Περιγραφή          | Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 50x50 mm.                       |
| Βίδες / περικόχλια | M6x25 mm ανοξείδωτες καρόβιδες (V2A). / M6 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A). |

