

PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6401210-71

**Περιγραφή: Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ ακίδα
Ø16x1000mm, κωδικός 6401210-71**

Εφαρμογές

Χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)
ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε
κατακόρυφες επιφάνειες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	16 mm
Μήκος	1000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής	Χάλυβας (St)
Υλικό επιμετάλλωσης	Ψευδάργυρος (Zn)
Πάχος επιψευδαργύρωσης	≥350 gr/m ²
Τύπος επιψευδαργύρωσης	Εν θερμώ
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,25 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	290 – 510 N/mm ²
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω διπλού σφιγκτήρα (δεν περιλαμβάνεται).
Τοποθέτηση στην κατακόρυφη επιφάνεια	Μέσω δύο στηριγμάτων (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30707**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα.

Απαιτούμενα εξαρτήματα

Στηρίγματα (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 01 300), διπλός σφιγκτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 05 202).

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.