PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6421100-71
Περιγραφή: Ακίδα Franklin, κωδικός 6421100-71



Εφαρμογές

Ακίδα σύλληψης για την προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	30 mm
Μήκος	1000 mm
Βασικό υλικό κατασκευής	Κράμα χαλκού (Cu–A)
Υλικό επιμετάλλωσης	Νικέλιο (Ni)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	0,075 μΩm
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Σύνδεση με τον αγωγό	Μέσω κατάλληλου σφικτήρα, κωδικού ΕΛΕΜΚΟ 6521031.

Τοποθέτηση	Για την επίτευξη της απαιτούμενης υψομετρικής διαφοράς από την υπό προστασία κατασκευή τοποθετείται επί κατάλληλου ιστού/σωλήνα διαμέτρου 1¼'', η στερέωση επιτυγχάνεται με δύο περαστές βίδες (δεν περιλαμβάνονται).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **30706**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα.

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.