# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης

## Περιμετρική γείωση

## Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

## Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6420116-70**
**Περιγραφή: Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός διατομής 16mm2, κωδικός 6420116-70**

### Εφαρμογές

Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός, ως αγωγός ισοδυναμικών συνδέσεων σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας, καθώς επίσης και ως αγωγός γείωσης σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Διάμετρος | 5,1 mm |
| Διατομή | 16 mm2 |
| Υλικό | Χαλκός (Cu) |
| Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | ≤0,018 μΩm |
| Ηλεκτρική αντίσταση | ≤1,16 Ω/km |
| Εφελκυσμός (όριο αντοχής) | 200 – 450 N/mm2 |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος. |
| Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με | Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu. |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με | Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu. |

| | |
|---|---|
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με | Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn. |

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 18001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Απαιτούμενα εξαρτήματα

Σφικτήρες (πχ 6221836), στηρίγματα (πχ 6130034).

## Μονάδα: Μέτρο / Συσκευασία: 300 m περίπου / 0,139 kg/m

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.