

## PRODUCT DATA SHEET

### Εξαρτήματα γείωσης Περιλαίμια κύριων και συμπληρωματικών ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Περιλαίμια ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6562205-71**

**Περιγραφή: Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο σύνδεσης σωλήνας έως 4" με αγωγό Ø5-10mm, κωδικός 6562205-71**

#### Εφαρμογές

Ρυθμιζόμενο περιλαίμιο για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με σωλήνα. Χρησιμοποιείται σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.



**Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1**

- Τύπου N (Normal duty – 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Δεν προορίζεται για χρήση όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

#### Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

|                    |                                                                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής   | Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt V2A).                                                                                           |
| Περιγραφή          | Αποτελείται από ένα σφιγκτήρα για τη σύσφιξη του αγωγού και μία ταινία διαστάσεων 25x0,25 mm για τη σύνδεση της σωλήνας. |
| Βίδες / περικόχλια | M6x16 mm ανοξείδωτες (V2A) βίδες. M8x25 mm ανοξείδωτη (V2A) καρόβιδα. M8 mm ανοξείδωτο (V2A) περικόχλιο.                 |
| Διαστάσεις σωλήνας | ¾"-4" (Ø24-123 mm).                                                                                                      |
| Διαστάσεις αγωγού  | Ø5-10 mm (16-70 mm <sup>2</sup> )                                                                                        |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Συνδεσμολογία        | Παράλληλη (B7). / “T” (B8).                                  |
| Θέση εγκατάστασης    | Σε εξωτερικό χώρο.                                           |
| Επιτρεπτή σύνδεση με | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St, St/eCu, St/tZn. |
| Ροπή σύσφιξης        | 3 Nm (M6), 13 Nm (M8).                                       |

### Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων αποτελεσμάτων δοκιμών : **31477**.

### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

### Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.