

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Ισοδυναμικοί ζυγοί γειώσεων

Κωδικός: 6600000-71


Περιγραφή: Ισοδυναμικός ζυγός με πλαστικό κάλυμμα, κωδικός 6600000-71

Εφαρμογές

Ισοδυναμικός ζυγός με πλαστικό κάλυμμα.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Μη μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Ζυγός: κράμα χαλκού (Cu-A) και ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος χάλυβας (St/eZn). Κάλυμμα: PVC.
Περιγραφή	Ζυγός διαστάσεων 135x14x10 mm με πλαστικό κάλυμμα, εξωτερικές διαστάσεις 170x50x50 mm.
Βίδες	M5x7 mm & M6x15 mm, SteZn βίδες.
Υποδοχές αγωγών	1 υποδοχή για αγωγό διατομής 50mm ² . 7 υποδοχές για αγωγούς διατομής 6-25mm ² . 1 υποδοχή για ταινία πλάτους 30mm ή αγωγό διαμέτρου Ø8-10mm.
Συνδεσμολογία	B10 σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1.
Θέση εγκατάστασης	Σε εσωτερικό χώρο.
Ροπή σύσφιξης	6 Nm (M6), 1,5 Nm (M5).

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμοί δελτίων

αποτελεσμάτων δοκιμών : **30126, 30935 & 30993.**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.

