PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)
Απομονωμένο Συστήμα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6441206-70
Περιγραφή: Ακίδα αλουμινίου Ø15x600mm, κωδικός 6441206-70

Εφαρμογές

Ράβδος για χρήση σαν συλλεκτήρια ακίδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	15 mm.
Μήκος	600 mm.
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο (Al).
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,036 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	120 – 280 N/mm2
Διαστάσεις αγωγών	Ø8–10 mm (50–70 mm2).
Διαστάσεις ταινίας	Έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία	Διασταύρωση (B1). / “T” (B4).
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο.
Επιτρεπτή σύνδεση με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Ροπή σύσφιξης	20 Nm.

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31489**.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα.

Απαιτούμενα εξαρτήματα

Βάση ακίδας διαστάσεων 100x100 mm, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 6143100 ή 6103100.

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.