# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης

## Γείωση υποσταθμών

**Κωδικός: 6224370-71**
**Περιγραφή: Χάλκινος σφιγκτήρας αγωγού 70mm2 / ταινίας 30mm, κωδικός 6224370-71**

### Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση πολύκλωνου αγωγού με αγωγό μορφής ταινίας, για χρήση σε συστήματα γείωσης.



### Αντοχή σε βραχυκύκλωμα

- ?????? ?? ????????????: 10 kA rms ??? ????? 1 s
- ?????? ?? ????????????: 20 kA peak ??? ????? 0,5 s

### Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Υλικό κατασκευής | Χαλκός (Cu). |
| Περιγραφή | Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 60x60 mm. |
| Βίδες / περικόχλια | M8x25 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) με εξάγωνη κεφαλή. M8 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A). M8 ανοξείδωτες ροδέλες (V2A). |
| Διαστάσεις αγωγού κυκλικής διατομής | 70 mm2. |
| Διαστάσεις ταινίας | 20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος. |
| Συνδεσμολογία | Διασταύρωση. / Παράλληλη. |
| Επιτρεπτή σύνδεση με | Cu, Cu/eSn. |
| Ροπή σύσφιξης | 13 Nm. |

### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

| **Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 20 τεμάχια** |
| --- |
| Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία. |