PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Γείωση υποσταθμών

Κωδικός: 6224300-71
Περιγραφή: Χάλκινος σφιγκτήρας σύνδεσης ταινιών πλάτους έως 30mm, κωδικός 6224300-71

Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συστήματα γείωσης.

Αντοχή σε βραχυκύκλωμα

- Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 10 kA rms για χρόνο 1 s
- Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 25 kA peak για χρόνο 0,5 s



Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χαλκός (Cu).
Περιγραφή	Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 60x60 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια	M8x30 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) με εξάγωνη κεφαλή. M8 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A). M8 ανοξείδωτες ροδέλες (V2A).
Διαστάσεις ταινιών	20–30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία	Διασταύρωση. / Παράλληλη.
Επιτρεπτή σύνδεση με	Cu, Cu/eSn.
Ροπή σύσφιξης	13 Nm

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 20 τεμάχια

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.