

## PRODUCT DATA SHEET

### Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Στηρίγματα αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6161200-71**

**Περιγραφή: Ανοξείδωτο στήριγμα για ταινία πλάτους έως 30mm,  
κωδικός 6161200-71**

#### Εφαρμογές

Κατάλληλο για τη στήριξη αγωγού μορφής ταινίας σε σκυρόδεμα ή τούβλο. Για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου.

**Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο  
ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4**



- Μεταλλικό
- Με βίδες
- Σχεδιασμένο να συσφίγγει τον αγωγό και ταυτόχρονα να επιτρέπει τη διαμήκη κίνησή του.

#### Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

|                                                      |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Υλικό κατασκευής                                     | Ανοξείδωτος χάλυβας (SSt – grade V2A)                                        |
| Βίδες                                                | 2 M6x16 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A),<br>1 ανοξείδωτη ξυλόβιδα                 |
| Αντοχή σε φορτία (σύμφωνα με το ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4) | Πλευρικό φορτίο: 200 N / Διαμήκες φορτίο: 50 N                               |
| Διαστάσεις αγωγού                                    | Έως 30x6 mm                                                                  |
| Επιτρεπτή σύνδεση με αγωγό από                       | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn                              |
| Ροπή σύσφιξης                                        | 3,5 Nm                                                                       |
| Στερέωση σε σκυρόδεμα ή τούβλο                       | Μέσω της ξυλόβιδας που διαθέτει το στήριγμα και Ø8 UPAT (δεν περιλαμβάνεται) |

|                                                                                              |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε συλλεκτήριο σύστημα                                         | ≤500 mm1).                                       |
| Αποστάσεις μεταξύ στηριγμάτων σε αγωγούς καθόδου                                             | ≤1000 mm για ύψη ≤20 m. / ≤500 mm για ύψη ≥20 m. |
| Αποστάσεις πριν και μετά αλλαγής διεύθυνσης ή σφικτήρα ή διαστολικού-συστολικού εξαρτήματος. | ≤300 mm.                                         |

### Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-4 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 4 : Requirements for conductor fasteners".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **32159**

### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

### Προαιρετικά εξαρτήματα

Ροδέλα στεγανοποίησης από PVC, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 03 201

### Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια

1) Σε περιπτώσεις που αναμένεται μεγαλύτερη μηχανική καταπόνηση, πχ χιόνι, δυνατοί άνεμοι κλπ, οι αποστάσεις πρέπει να είναι ≤300 mm.

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.