PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών γείωσης

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Ακροδέκτες ισοδυναμικών συνδέσεων Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6226008-71
Περιγραφή: Χάλκινος σφιγκτήρας πολλαπλών χρήσεων, κωδικός 6226008

Εφαρμογές

?????????? ??? ??????? ?????? ?????????? ? ?????????? ?????? ? ??? ??????????? ??????? ?????????? ??????????. ??? ????? ?? ???????????? ???????, ??????? ??????? ??? ????????? ???????.



Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Δεν προορίζεται για χρήση όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χαλκός (Cu).
Περιγραφή	Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 36x35 mm.
Βίδες / περικόχλια	M8x30 mm ανοξείδωτη καρόβιδα (V2A). M8 ανοξείδωτο περικόχλιο (V2A).
Διαστάσεις αγωγών	Ø6–8 mm (25–50 mm2).
Διαστάσεις μεταλλικής επιφάνειας (πάχος)	Έως 5 mm.
Συνδεσμολογία	Διασταύρωση (B1). Παράλληλη (B2, B5). “T” (B6)
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.

Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn.
Ροπή σύσφιξης	13 Nm

Δοκιμές

?? ???????? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ???????: ???? IEC ?? 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.
?? ??????? ???????????????? ??? ?????????? ?????????? ???????? – ?????? ??? ?????? ???? (????????????? ??????? ?? ?? ??????? ISO 17025). ??????? ??????? ????????????? ??????? **: 30273**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001 • ISO 14001 •ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.