

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Θεμελιακή γείωση

**Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών
γείωσης**

Γείωση υποσταθμών

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών Συστήματος

Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6204130-71

**Περιγραφή: Σφιγκτήρας St/tZn σύνδεσης ταινιών πλάτους έως 30mm ,
κωδικός 6204130**

Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.

Κατηγοριοποίηση

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty - 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

Για ηλεκτρολογικές γειώσεις

- Αντοχή σε βραχυκύκλωμα: 7 kA για 1 sec
- Για χρήση σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος



Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής

Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn).

Περιγραφή	Αποτελείται από δύο εξωτερικά πλακίδια διαστάσεων 60x60 mm και ένα ενδιάμεσο.
Βίδες / περικόχλια	M8x30 mm St/tZn βίδες με εξαγωνη κεφαλή. / M8 St/tZn περικόχλια.
Διαστάσεις ταινιών	20-30 mm πλάτος & έως 5 mm πάχος.
Συνδεσμολογία	Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης	13 Nm

Δοκιμές

?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? IEC ?? 62561-1 “ Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.
 ?? ?????? ?????????????????? ?? ?????????? ?????????? ?????????? – ?????? ?? ?????? ???
 (????????????? ??????? ?? ?? ?????? ISO 17025). ?????? ??????? ?????????????? ??????? : **30680**

?? ??????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ?????? ?? ??????????????
 ?????? ?????? ?????????????? ?????? : **1405-22-??-06R01**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

• ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 20 τεμάχια

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.