

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Σημειακά ηλεκτρόδια γείωσης

Κωδικός: 6320153-71

Περιγραφή: Χάλκινη πλάκα γείωσης διαστάσεων 1000x500x3 mm,

Κωδικός: 6320153

Εφαρμογές

Χάλκινη πλάκα για χρήση σε συστήματα γείωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό	Χαλκός (Cu)
Διαστάσεις (LxWxt)	1000x500x3 mm
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,018 $\mu\Omega\text{m}$
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 – 450 N/mm ²
Διατίθεται με	Χάλκινο πολύκλωνο αγωγό διατομής 35 mm ² , μήκους 1 m, συνδεδεμένο στην πλάκα με εξώθερμη κόλληση
Θέση εγκατάστασης	Εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu, St/tZn

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **30791**

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001

- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

