

PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Παρελκόμενα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας

Κωδικός: 6504403-70

**Περιγραφή: Τυφλό περικόχλιο με εσωτερικό σπείρωμα M6 για πάχος
ελάσματος 0,5-2,3 mm, Κωδικός: 6504403**

Εφαρμογές

Είναι μορφής διάτρητου περτσινιού με εσωτερικό σπείρωμα, το οποίο τοποθετείται επί μεταλλικής επιφάνειας με τη βοήθεια περτσινιδώρου. Χρησιμοποιείται κυρίως στην τοποθέτηση στηριγμάτων συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μεταλλικές επιφάνειες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό	Αλουμίνιο (Al)
Σπείρωμα	M6, εσωτερικό
Κατάλληλο για μεταλλική επιφάνεια (πάχος)	0,25-2,3 mm
1. Τρυπήστε τη μεταλλική επιφάνεια στο σημείο που θα τοποθετηθεί το τυφλό περικόχλιο.	
2. Τοποθετήστε το τυφλό περικόχλιο στην οπή.	
3. Στερεώστε το τυφλό περικόχλιο με τον περτσινιδώρο (δεν περιλαμβάνεται).	

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Εξαρτήματα

Περτσινιδώρος, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 000 (δεν περιλαμβάνεται) -- Ανοξείδωτος κοχλίας
M6x16 mm, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 57 20 616 (δεν περιλαμβάνεται)

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο