PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Παρελκόμενα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας

Κωδικός: 6504409-70
Περιγραφή: Τυφλό περικόχλιο με εσωτερικό σπείρωμα M6 για πάχος ελάσματος 0,5–3,5 mm, Κωδικός: 6504409

Εφαρμογές

Είναι μορφής διάτρητου περτσινιού με εσωτερικό σπείρωμα, το οποίο τοποθετείται επί μεταλλικής επιφάνειας με τη βοήθεια περτσιναδώρου. Χρησιμοποιείται κυρίως στην τοποθέτηση στηριγμάτων συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε μεταλλικές επιφάνειες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό	Αλουμίνιο (Al)
Σπείρωμα	M6, εσωτερικό
Κατάλληλο για μεταλλική επιφάνεια (πάχος)	0,5–3,5 mm
1. Τρυπήστε τη μεταλλική επιφάνεια στο σημείο που θα τοποθετηθεί το τυφλό περικόχλιο.	
2. Τοποθετήστε το τυφλό περικόχλιο στην οπή.	
3. Στερεώστε το τυφλό περικόχλιο με τον περτσιναδώρο (δεν περιλαμβάνεται).	

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Εξαρτήματα

Περτσιναδώρος, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 65 04 000 (δεν περιλαμβάνεται) -- Ανοξείδωτος κοχλίας M6x16 mm, κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 57 20 616 (δεν περιλαμβάνεται)

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο