# PRODUCT DATA SHEET

## Εξαρτήματα γείωσης

## Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών γείωσης

**Κωδικός: 6522025-70**
**Περιγραφή: Ακροδέκτης πρέσας για πολύκλωνο αγωγό, Κωδικός: 6522025**

### Εφαρμογές

Ακροδέκτης πρέσας για πολύκλωνο αγωγό.

### Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

- Τύπου “N” (Normal duty – 50 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μόνιμη σύνδεση

### Περιγραφή εξαρτήματος -- Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Υλικό κατασκευής | Επικασσιτερωμένος χαλκός (Cu/eSn) |
| Διαστάσεις αγωγού | 25 mm² |
| Διάμετρος οπής | 8,5 mm |
| Συνδεσμολογία | “T” (B5) |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους |
| Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με | Al, Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn |
| Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με | Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt) |

### Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 100 τεμάχια