# PRODUCT DATA SHEET

## Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

## Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6440010-70**
**Περιγραφή: Αγωγός αλουμινίου κυκλικής διατομής Ø10 mm, Κωδικός: 6440010**

### Εφαρμογές

Αγωγός αλουμινίου (Al) κυκλικής διατομής, για χρήση ως συλλεκτήριος αγωγός και ως αγωγός καθόδου.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

| | |
|---|---|
| Διάμετρος | 10 mm |
| Διατομή | 78 mm² |
| Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο (Al) |
| Ειδική ηλεκτρική αντίσταση | ≤0,036 μΩm |
| Εφελκυσμός (όριο αντοχής) | 120 – 280 N/mm² |
| Θέση εγκατάστασης | Σε εξωτερικό χώρο |
| Επιτρεπτή σύνδεση με | Al, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn |

### Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

Το ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001

- ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Απαιτούμενα εξαρτήματα1)

Σφιγκτήρες (π.χ. 6201810), στηρίγματα (π.χ. 6141100, 6130104).

## Μονάδα: Μέτρο / 0,220 kg/m