PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας

Παρελκόμενα Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας

Κωδικός: 6441250-71

Περιγραφή: Διμεταλλική επαφή CUP–AL, Κωδικός: 6441250



Εφαρμογές

Στις περιπτώσεις αγώγιμης σύνδεσης μεταξύ αλουμινίου / χαλκού ή χάλυβα /χαλκού παρεμβάλλεται ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό	Χαλκός (Cu) και αλουμίνιο (Al)
Διαστάσεις (LxWxT)	250x50x1 mm
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Τρόπος εγκατάστασης	Η χάλκινη πλευρά της διμεταλλικής επαφής θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με την χάλκινη επιφάνεια, ενώ η αλουμινένια πλευρά θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη αλουμινένια ή χαλύβδινη επιφάνεια. Η σύσφιξη πραγματοποιείται με κατάλληλο σφιγκτήρα.

Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις δοκιμές απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001

- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο