

PRODUCT DATA SHEET

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Ακίδες και ιστοί για συμβατικό - Μη απομονωμένο Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

Κωδικός: 6441510-71

Περιγραφή: Ακίδα αλουμινίου Ø15x1000 mm, Κωδικός: 6441510

Εφαρμογές

Ράβδος, για χρήση ως συλλεκτήρια ακίδα σε κατακόρυφες επιφάνειες.



Τεχνικά χαρακτηριστικά -- Οδηγίες εγκατάστασης

Διάμετρος	15 mm
Μήκος	1000 mm
Υλικό	Αλουμίνιο (Al)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	<0,036 $\mu\Omega\text{m}$
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	120 - 280 N/mm ²

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-2

Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) - Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων - τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : **31489**

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-2

- ISO 9001
- ISO 14001

- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Απαιτούμενα εξαρτήματα1)

Στηρίγματα (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 61 41 300), διπλός σφιγκτήρας (π.χ. κωδικός ΕΛΕΜΚΟ 62 05 202).

Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο

