

## PRODUCT DATA SHEET

### Εξαρτήματα γείωσης

### Περιμετρική γείωση

## Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)

**Κωδικός: 6420150-70**

**Περιγραφή: Χάλκινος πολύκλωνος αγωγός διατομής 150 mm<sup>2</sup>, κωδικός 6420150-70**

### Εφαρμογές

Χάλκινος ή χάλκινος επικασσιτερωμένος πολύκλωνος αγωγός για χρήση σε συστήματα γείωσης.



### Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Διατομή	150 mm <sup>2</sup>
Υλικό	Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	≤0,018 μΩm
Ηλεκτρική αντίσταση	≤0,126 Ω/km
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 - 450 N/mm <sup>2</sup>
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξειδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας (SSt), St/eCu, St/tZn.

## Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? IEC ?? 62561-2 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes”.

## Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

## Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

## Απαιτούμενα εξαρτήματα

????????? (?? 6221616), ?????????? (?? 6130185)

## Μονάδα: Μέτρο

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.