

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης

Περιμετρική γείωση

Γείωση υποσταθμών

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας
**Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας
 (ΣΑΠ)**

Κωδικός: 6420504-70

Περιγραφή: Χάλκινη ταινία διαστάσεων 50x4 mm , κωδικός 6420504-70

Εφαρμογές

Χάλκινη ή χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία για χρήση σε συστήματα γείωσης και ως αγωγός περιμετρικού ζυγού γείωσης.



Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Πλάτος	50 mm
Πάχος	4 mm
Διατομή	240 mm ²
Υλικό	Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 - 450 N/mm ²
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.

Επιτρεπτή σύνδεση εντός
σκυροδέματος με

Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας
(SSt), St/eCu, St/tZn.

Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? IEC ?? 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Απαιτούμενα εξαρτήματα

????????? (?? 6224060), ?????????? (?? 6123005, 6103025)

Μονάδα: Μέτρο / Συσκευασία: 40-60 m / 1,778 kg/m

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.