

## PRODUCT DATA SHEET

**Εξαρτήματα γείωσης**

**Περιμετρική γείωση**

**Γείωση υποσταθμών**

**Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας  
Αγωγοί Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας  
(ΣΑΠ)**

**Κωδικός: 6420505-70**

**Περιγραφή: Χάλκινη ταινία διαστάσεων 50x5 mm , κωδικός 6420505-70**

### Εφαρμογές

Χάλκινη ή χάλκινη επικασσιτερωμένη ταινία για χρήση σε συστήματα γείωσης και ως αγωγός περιμετρικού ζυγού γείωσης.



### Τεχνικά χαρακτηριστικά - Οδηγίες εγκατάστασης

Πλάτος	50 mm
Πάχος	5 mm
Διατομή	250 mm <sup>2</sup>
Υλικό	Χαλκός (Cu)
Ειδική ηλεκτρική αντίσταση	≤0,018 μΩm
Εφελκυσμός (όριο αντοχής)	200 - 450 N/mm <sup>2</sup>
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/eCu.

Επιτρεπτή σύνδεση εντός  
σκυροδέματος με

Cu, κράμα χαλκού (Cu-A), Cu/eSn, ανοξ. χάλυβας  
(SSt), St/eCu, St/tZn.

### Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-2

?? ??????? ?????????? ?? ?????????? ?? ?????????? IEC ?? 62561-2 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 2 : Requirements for conductors and earth electrodes".

### Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 45001

### Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

### Απαιτούμενα εξαρτήματα

????????? (?? 6224060), ?????????? (?? 6123005)

### Μονάδα: Μέτρο / 1,780 kg/m

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.