

PRODUCT DATA SHEET

Εξαρτήματα γείωσης Εξαρτήματα σύνδεσης ηλεκτροδίων και αγωγών γείωσης

Συστήματα αντικεραυνικής προστασίας Εξαρτήματα σύνδεσης αγωγών Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ)


Code: 6224030-71

Description: Σφιγκτήρας για ταινίες πλάτους έως 30 mm, κωδικός 6224030

Εφαρμογές

Σφιγκτήρας για σύνδεση αγωγών μορφής ταινίας, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.

**Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1**



- Βαρέως τύπου (Heavy duty - 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μη μόνιμη σύνδεση

Περιγραφή εξαρτήματος - Οδηγίες εγκατάστασης

Υλικό κατασκευής	Χαλκός (Cu)
Περιγραφή	Αποτελείται από δύο πλακίδια διαστάσεων 60x60 mm.
Βίδες / περικόχλια	M8x25 mm ανοξείδωτες βίδες (V2A) με εξαγωνη κεφαλή. M8 ανοξείδωτα περικόχλια (V2A)
Διαστάσεις ταινιών	20-30 mm πλάτος & έως 6 mm πάχος
Συνδεσμολογία	Διασταύρωση (B1). / Παράλληλη (B2).
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος.

Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt)
Επιτρεπτή σύνδεση εντός εδάφους με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt)
Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με	Cu, Cu/eSn, ανοξείδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Ροπή σύσφιξης	13 Nm
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1	
?? ???????? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ?? ???????: ??? IEC ?? 62561-1 “ Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”. ?? ??????? ?????????????????????? ?? ?????????? ?????????? – ?????? ?? ?????? ??? (???????????????? ??????? ?? ?? ??????? ISO 17025). ??????? ??????? ?????????????? ??????: 30215	
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας	
• ISO 9001	• ISO 14001
	• ISO 45001
Χώρα προέλευσης	
Ελλάδα	
Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 20 τεμάχια	
Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.	