


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 62 45 440	Ed.03/2023
Περιγραφή: Ακροδέκτης γεφύρωσης για αγωγό Ø10 mm	Σελ. 1 από 2
Εφαρμογές	
Ακροδέκτης για τη σύνδεση στρογγυλού ή πολύκλωνου αγωγού με μεταλλική επιφάνεια, για χρήση σε συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και συστήματα γείωσης.	
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1	
<ul style="list-style-type: none"> Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA) Γενικής χρήσης Δεν προορίζεται για χρήση όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία Μη μόνιμη σύνδεση 	
Περιγραφή εξαρτήματος	
Περιγραφή	Αποτελείται από ένα λαμάκι μέσω του οποίου γεφυρώνεται η μεταλλική επιφάνεια και από ένα μονό σφικτήριο μέσω του οποίου συνδέεται ο αγωγός.
Υλικό κατασκευής	Λαμάκι: Αλουμίνιο (Al) Μονός σφικτήρας: Βάση: Αλουμίνιο (Al) Βίδα, παξιμάδι: Χάλυβας επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)
Οδηγίες εγκατάστασης	
Διάσταση αγωγού	Ø10 mm
Συνδεσμολογία	Παράλληλη με μεταλλική επιφάνεια (B5) “T” σε μεταλλική επιφάνεια (B6)
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο
Επιτρεπτή σύνδεση σε εξωτερικό χώρο με	Al, ανοξειδωτο χάλυβα (SSt), St/tZn
Σύνδεση με τη μεταλλική επιφάνεια	Με μία βίδα (M10) ή δύο βίδες (M8 ή M10), δεν περιλαμβάνονται.
Ροπή σύσφιξης	17 Nm
Δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1	
Το εξάρτημα έχει περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτεί το πρότυπο: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.	
Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο κεραυνικών ρευμάτων – τάσεων της ΕΛΕΜΚΟ ΑΒΕΕ (διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025). Αριθμός δελτίου αποτελεσμάτων δοκιμών : 30943-I	
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας	
<ul style="list-style-type: none"> ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 	
Χώρα προέλευσης	
Ελλάδα	
Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 50 τεμάχια	
Στη συνέχεια παρουσιάζεται τυπική εφαρμογή του σφικτήρα	

Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 62 45 440

Ed.03/2023

Περιγραφή: Ακροδέκτης γεφύρωσης για αγωγό Ø10 mm

Σελ. 2 από 2

Μεταλλική επιφάνεια

