

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 65 20 151
Ed.02/2021
Περιγραφή: Συμπιεστός σύνδεσμος τύπου "C" για αγωγούς 150–185 mm² / 50–95 mm²

Εφαρμογές

Συμπιεστός σύνδεσμος τύπου "C" για τη σύνδεση πολύκλωνων αγωγών. Για χρήση σε συστήματα γείωσης.

Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

- Βαρέως τύπου (Heavy duty – 100 kA)
- Γενικής χρήσης
- Σχεδιασμένος για χρήση, όπου μπορεί να υπάρξουν στατικά φορτία
- Μόνιμη σύνδεση



Περιγραφή εξαρτήματος

Υλικό κατασκευής: Χαλκός (Cu)

Οδηγίες εγκατάστασης

Διαστάσεις αγωγών: 150–185 mm² / 50–95 mm²
 Συνδεσμολογία: Παράλληλη (B2)
 Θέση εγκατάστασης: Σε εξωτερικό χώρο, εντός εδάφους, εντός σκυροδέματος
 Επιτρεπτή σύνδεση εντός σκυροδέματος με: Cu, Cu/eSn

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1

Το εξάρτημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ ΙΕC EN 62561-1 "Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components".


Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας

- ISO 9001
- ISO 14001
- OHSAS 18001

Χώρα προέλευσης

Ελλάδα

Μονάδα: Τεμάχιο



Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.