

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 64 41 500		Ed.03/2021
Περιγραφή: Διμεταλλική επαφή CUP-AL		
Εφαρμογές		
Στις περιπτώσεις αγωγίμης σύνδεσης μεταξύ αλουμινίου / χαλκού ή χάλυβα /χαλκού παρεμβάλλεται ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες για την αποφυγή ηλεκτροχημικής διάβρωσης.		
Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Υλικό	Χαλκός (Cu) και αλουμίνιο (Al)	
Διαστάσεις (LxWxT)	500x50x1 mm	
Οδηγίες εγκατάστασης		
Θέση εγκατάστασης	Σε εξωτερικό χώρο	
Τρόπος εγκατάστασης	Η χάλκινη πλευρά της διμεταλλικής επαφής θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με την χάλκινη επιφάνεια, ενώ η αλουμινένια πλευρά θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τη αλουμινένια ή χαλύβδινη επιφάνεια. Η σύσφιξη πραγματοποιείται με κατάλληλο σφιγκτήρα.	
Πρότυπο ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1		
Το εξάρτημα ικανοποιεί τις δοκιμές απαιτήσεις του προτύπου: ΕΛΟΤ IEC EN 62561-1 “Lightning protection system components (LPSC) – Part 1 : Requirements for connection components”.		
Διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας		
• ISO 9001	• ISO 14001	• OHSAS 18001
Χώρα προέλευσης		
Ελλάδα		
Μονάδα: Τεμάχιο / Συσκευασία: 1 τεμάχιο		



Διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στο εξάρτημα, στα πλαίσια βελτίωσης για την καλύτερη λειτουργία.